

Kartonaufrichter Serie BE

» Verpackungsmaschinen » Kartonaufrichter



Kartonaufrichter Serie BE

Kartonaufrichter der Serie BE sind **Hochleistungsmaschinen** für Durchsätze von bis zu 22 Kartons pro Minute. Ein bis zu 2.500 mm (im Standard 1.500 mm) langes, motorisch betriebenes Kartonmagazin mit einem Speichervolumen von 200 bis 300 Kartons wird der hohen Arbeitsgeschwindigkeit gerecht. Eine Befüllung des Kartonmagazins kann auch während des laufenden Betriebs erfolgen. Der Aufrichtmechanismus arbeitet einfach, zuverlässig und effizient. Die justierbare Ansaugplatte mit 4 bis 6 Sauggreifern sorgt für eine zuverlässige Entnahme der Kartontage aus dem Magazin. Ein pneumatischer Schwenkarm garantiert das Auffalten der Kartons im präzisen 90°-Winkel. Ein **Formatwechsel wird unkompliziert** über 4 Spindeln mit Skala innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Auf Wunsch können die Spindeln motorisch über ein Touch-Display angesteuert werden. Der Kartonaufrichter arbeitet **geräuscharm und energie-effizient**.

Um ein zuverlässiges Aufrichten auch von nicht maßhaltigen Kartons zu garantieren, lässt sich der Kartonaufrichter mit einem **Seitenklappenspreizer** aufrüsten. Damit wird das kollisionsfreie Einfalten der vier Bodenlaschen sichergestellt. Auch Kartons mit überlappenden Seitenlaschen lassen sich durch eine spezielle Anordnung der Einfaltmechanik verarbeiten. Die Kartonaufrichter können bei Bedarf auch in **Edelstahl** oder **voll-pneumatisch** geliefert werden.

Alle Vorteile des Kartonaufrichters der Serie BE auf einen Blick:

- Einsparung von Arbeitskosten durch vollautomatischen Betrieb
- Kontinuierliche und effiziente Versorgung Ihrer Produktion mit Kartons - auch bei kurzen Taktzeiten
- Einfache Umstellung auf neue Kartonformate innerhalb weniger Minuten - ohne Werkzeug
- Verarbeitung eines großen Spektrums an Kartonformaten und Kartonqualitäten
- Integrierter Kartonverschluss mit Selbstklebeband oder Heißleim
- Auf Wunsch fahrbar und damit mobil einsetzbar
- **25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie**



Das motorische Kartonmagazin kann während des Betriebs befüllt werden



Einfache Formatumstellung mittels Kurbel und Mess-Skala



Zuverlässiger Auffaltmechanismus mit anschließendem Bodenverschluss

Kartonaufrichter Serie BE

Kontaktaufnahme



Intuitives Touch-Display für alle Funktionen

Kartonaufrichter Serie BE

Technische Daten	BE-2200 ATS	BE-2300 ATS	BE-2400 ATS
Kartonqualität:	Fefco 0201; automatengerechte Qualität von 2,0 bis 7,0 mm (B-,C-,E-Welle)		
Kartonformate:			
Länge [mm]	min. 180, max. 440	min. 250, max. 620	min. 265, max. 820
Breite [mm]	min. 130, max. 315	min. 190, max. 440	min. 190, max. 440
Höhe [mm]	min. 100, max. 450	min. 130, max. 550	min. 150, max. 550
Kapazität [Kartons/Min.]	bis 18*	bis 15*	bis 12*
Maschinen-Abmessungen:			
Länge [mm]	2950	3085	3150
Breite [mm]	1800	2100	2300
Höhe [mm]	1290	1520	1525
Auslaufhöhe [mm]	560	610	625
Kartonmagazin:	1500 mm (Verlängerung auf 2500 mm möglich) (ca. 190 Kartons, mit Verlängerung ca. 300 Kartons C-Welle)		
Auslaufrichtung:	rechts oder links		
Steuerung:	Siemens S7-1200		
Luftanschluss:	6 bar, ölfrei		
Luftverbrauch:	ca. 42 l/Zyklus		
Anschlussspannung:	3 x 400 V, 50 Hz		
Anschlussleistung:	0,5 kW		
Geräuschpegel:	max. 74 dBA		
Mögliche Signale:	Störung, Klebeband fast zu Ende, Klebeband-Ende, Klebeband-Abriss, Kartonmagazin fast leer, Kartonmagazin leer, Maschine im Stand-by		
	* Kapazität maßgeblich abhängig von Kartonformat und Qualität.		

Kartonaufrichter Serie BE

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/kartonaufrichter-serie-be>