

Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

» Verpackungsmaschinen » Umreifungsmaschinen



Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

Diese leistungsstarke halbautomatische Umreifungsmaschine besitzt eine **besonders niedrige Bauhöhe** von 340 mm. Speziell große oder schwere Kartons lassen sich mit dieser Umreifungsmaschine **ergonomisch verpacken**. Die Umreifungsbandrolle ist seitlich angebaut. Dies ermöglicht die Anbindung der HDS-25 L z.B. an eine mit Gefälle laufende Rollbahn niedriger Bauhöhe. Damit wird ein Anheben der Packstücke auf die Arbeitsplatte der Umreifungsmaschine unnötig. Die Bauhöhe der Umreifungsmaschine kann zudem den individuellen Erfordernissen angepasst werden.

Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25.7 L zeichnet sich wie das Tischmodell HDS-25.7 durch eine robuste, langlebige Konstruktion aus. Der Spannmechanismus wird über eine verschleißfreie, **absolut zuverlässig arbeitende Spannrolle** ausgeführt. Das Flachmodell besticht ebenfalls durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, einen **präzisen Heißsiegelverschluss** und einen **großen Bedienkomfort**.

Die **gewünschte Bandspannung** lässt sich stufenlos am Bedienpanel der Umreifungsmaschine über Drehpotentiometer einstellen. Ebenfalls kann die **benötigte Umreifungsbandlänge** über einen Drehknopf vorgewählt werden.

Das **Wechseln einer Umreifungsbandrolle** dauert durch die klare Anordnung der Bandumlenkrollen nur wenige Sekunden. Eine **Rauchabsaugung** verhindert das Austreten möglicher Dämpfe im Bereich des Schweißkopfes.

Vorteile der halbautomatischen Umreifungsmaschine HDS-25.7 L:

- Niedrige Arbeitshöhe von 340 mm
- Einfache Anbindung an das Ende einer Pufferbahn
- Geräuscharmer Betrieb
- Gute Zugänglichkeit ermöglicht leichten Umreifungsbandwechsel
- Bandspannbereich regelbar von 5 - 450 N
- Hohe Mobilität durch Feststellräder



Lenkrollen mit Feststellern erhöhen die Mobilität.



Die HDS-25.7 L ist ideal für hohe und schwere Kartons.



Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25.7 L besitzt eine robuste, ergonomische Konstruktion.

Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

Auch die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25.7 L wird mit einer **Ersatzteil-Verfügbarkeitsgarantie von 25 Jahren** ausgeliefert.

Kontaktaufnahme



Niedrige Bauhöhe von nur 340 mm.



Leichtes Einfädeln des Umreifungsbands bei Rollenwechsel.



Das Umreifungsband wird geschützt unter dem Karton durchgeführt.

Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

Technische Daten HDS-25 L

Packstückgröße:	Min: 100 x 30 mm (B x H), Max: unbegrenzt
Packstückgewicht:	Max: 80 kg
Leistung:	ca. 18 Umreifungen/Min.
Verschlussmaterial:	Polypropylenband in den Breiten 5,0- 16,0 mm (Standard = 12,0 mm)
Verschlussart:	Heißsiegelverschluss
Bandspannkraft:	5 - 450 N
Maschinenabmessung:	1453x556x630 mm (LxBxH)
Tischhöhe:	340 mm
Maschinengewicht:	55 kg
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz
Anschlussleistung:	0,35 kW

Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

Interessantes über Umreifungsmaschinen mit niedriger Tischhöhe

Umreifungsmaschine mit niedriger Bauhöhe

Kartons, die sehr hoch sind oder die in Gegebenheiten verarbeitet werden, die nur eine geringe Arbeitshöhe erlauben, lassen sich durch eine Umreifungsmaschine mit niedriger Bauhöhe ergonomisch verschließen. Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 L hat eine **Tischhöhe von nur 340 mm**. Die Rollenaufnahme für das Umreifungsband ist hierbei konstruktionsbedingt seitlich angeordnet.

Wie umreife ich Großkartons mit einer Umreifungsmaschine?

Die Größe der Tischplatte der halbautomatischen Umreifungsmaschine HDS-25 L beträgt zwar nur 780 x 560 mm, der Flachautomat kann jedoch auch viel **größere Kartons bis zu einem Gewicht von 80 kg** umreifen. Durch die geringe Bauhöhe von 340 mm bleibt der **Umreifungsvorgang übersichtlich und handlich**. Durch den Anbau einer Rollbahn oder eines Tisches wird nicht nur verhindert, dass ein übergroßer Karton von der Tischplatte kippt. Der Anbau dient gleichzeitig als Pufferstrecke und sorgt für einen **effizienten Materialfluss**.

Karton Umreifungsmaschine - Halbautomatische HDS-25.7 L Flachmodell

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/halbautomatische-umreifungsmaschine-flachbauweise-hds-25-l>