

Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

» Verpackungsmaschinen » Umreifungsmaschinen



Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

Diese leistungsstarke halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y besitzt einen **seitlich liegenden Schweißkopf**. Auch alle elektrischen Komponenten und der gesamte Spannmechanismus sind nicht in der Arbeitsplatte, sondern in der vertikalen Maschinenbaugruppe untergebracht. Damit ist die Umreifungsmaschine HDS-25 Y gerade für die Umreifung stark verschmutzter Güter ideal, da **keine Verunreinigungen und keine Feuchtigkeit** in das Maschineninnere eindringen können.

Auch gibt es **viele spezielle Anwendungen, wie z. B. das Umreifen von Stapeln**, bei denen man gerne mit seitlichem Anschlag und seitlichem Verschluss arbeitet. Die **variabel einstellbare Tischhöhe** ermöglicht einen flexiblen, ergonomischen Einsatz. Durch die oberhalb der Umreifungsmaschine angebrachte Bandrolle wird ein **platzsparender Einbau** erreicht.

Alle wichtigen Bedienelemente sind ergonomisch auf einem Bedienpanel untergebracht. So lassen sich Bandspannung und Bandlänge unkompliziert auf das jeweilige Produkt einstellen. Erfolgt ein Umreifungsvorgang, aktiviert das Umreifungsband über eine trichterförmige Öffnung sicher die Funktionen **Bandspannen, Verschweißen, Abschneiden und neues Band spenden**.

Laufräder mit Feststellern erhöhen die **Mobilität** und den Einsatzbereich.

Vorteile der halbautomatischen Umreifungsmaschine HDS-25 Y:

- Seitlich liegender Schweißkopf schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Schnellheizsystem
- Variabel einstellbare Arbeitshöhe
- Spannkraft von 5 - 300 N
- Gute Zugänglichkeit bei Rollenwechsel und Wartung
- Wartungsarme Konstruktion
- Fahrbar auf Bremsrädern

Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

Für den Einsatz im Freien oder für die Umreifung von nassen, korrosiven Produkten ist die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y **auch in Edestahl erhältlich**. Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y wird mit **25 Jahren Ersatzteil-Verfügbarkeitsgarantie** ausgeliefert.

Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

Technische Daten HDS-25 Y

Packstückgröße:	Min: 60 x 30 mm (B x H), Max: unbegrenzt
Packstückgewicht:	Max: 50 kg
Leistung:	ca. 15 Umreifungen/Min.
Verschlussmaterial:	Polypropylenband in den Breiten 5,0- 16,0 mm (Standard = 12,0 mm)
Verschlussart:	Heißsiegelverschluss
Bandspannkraft:	5 - 300 N
Maschinenabmessung:	1028x620x1493 mm (LxBxH)
Tischhöhe:	801 mm (variabel)
Maschinengewicht:	84 kg
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz
Anschlussleistung:	0,67 kW

Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

Fragen zur Umreifungsmaschine mit seitlichem Schweißkopf

Wann ist eine vertikale Umreifungsmaschine sinnvoll?

Eine vertikale Umreifungsmaschine macht immer dann Sinn, wenn die zu umreifenden Produkte den normalerweise unter den Produkten befindlichen Schweißkopf beschädigen oder verschmutzen würden. Staub, Öl, Wasser, Späne etc. führen dauerhaft zu einer Schädigung des Schweißkopfes. Hier erhöht eine vertikale Umreifungsmaschine mit seitlich liegendem Schweißkopf die Lebensdauer und Prozesssicherheit.

Kompakte Umreifungsmaschine für wenig Platz?

Durch ihren seitlich angeordneten Schweißkopf und die oben liegende Bandrolle ist die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y sehr kompakt und platzsparend gebaut. Mit nur 0,6 qm Fläche kann die Maschine mobil und flexibel eingesetzt werden.

Umreifungsmaschine für Einsatz im Freien?

Im landwirtschaftlichen Bereich unterstützt die Umreifungsmaschine HDS-25 Y seit vielen Jahren Unternehmen bei der Ernte, wie z.B. **im Hopfenanbau oder bei der Rebenveredelung**. Nässe und Schmutz können der Maschine wenig anhaben und bei extremen Bedingungen ist die Umreifungsmaschine auch **in Edelstahl lieferbar**.

Wie kann man schmutzige, nasse oder ölige Produkte am besten bündeln?

Schützen Sie Ihre Umreifungsmaschine vor **Schmutz, Nässe oder Öl**. Denn durch den seitlichen Schweißkopf der HDS-25 Y kommen Produkte bei der Umreifung nur indirekt mit dem Schweißkopf in Kontakt. Die Tischplatte kann **einfach und schnell gereinigt** werden. Der robuste Aufbau der Maschine ermöglicht die Umreifung von **Produkten bis 50 kg**. Die Arbeitshöhe der Tischplatte ist variabel einstellbar.

Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-25 Y Seitenverschluss

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/halbautomatische-umreifungsmaschine-mit-seitlichem-schweisskopf-hds-25-y>