

Umreifmaschine - Umreifungsmaschine Edelstahl - HDS-9 YM

» Verpackungsmaschinen » Umreifungsmaschinen



Umreifmaschine - Umreifungsmaschine Edelstahl - HDS-9 YM

Die Edelstahlmaschine HDS-9 YM ist speziell für die **fisch-, fleisch- und milchverarbeitende Industrie** mit ihren weitgehenden Anforderungen konstruiert. Korrosion ist für diese Maschine kein Problem. Das Maschinengehäuse einschließlich der großen Laufrollen ist **aus Edelstahl und gegen Spritzwasser und Verschmutzung besonders abgesichert**. Andere Bauteile der Maschine sind aus Messing, Aluminium oder Kunststoff. Durch den dauergeschmierten Hebelmechanismus der Spanneinheit und die seitliche Anordnung des Schweißkopfes können auch aggressive Flüssigkeiten den wichtigen Funktionsteilen des Umreifers nichts anhaben. **Die HDS-6 MD entspricht den Hygienevorschriften der Nahrungsmittelindustrie.**

Der Großteil der Maschinenteile befindet sich geschützt seitlich neben dem Packstück. Weiterhin sind alle wenig benutzten Bedienelemente im Maschineninneren untergebracht. Mit nur drei von außen zugänglichen Bedienknöpfen wird gearbeitet. Eine Anschlussbuchse für Fernauslösung ist vorhanden. Im Inneren der Maschine befindet sich eine Heizung, die **anfallendes Kondensat wegtrocknet**. Wie die HDS-9 Y kann die HDS-6 MD durch lichtschrankengesteuerte Fördertechnik als Umreifungsvollautomat mit bis zu 26 Umreifungen/Min. eingesetzt werden.

Spezifikation des Edelstahl-Umreifers HDS-9 YM:

- Hohe Leistung von 50 Umreifungen/Min.
- Geschützer, seitlich liegender Schweißkopf
- Integriertes Heizaggregat für Kondensattrocknung
- Geschützt innenliegende Sekundär-Bedienelemente
- Energiesparender Stand-by-Modus
- Anschlussbuchse und Stecker zum Anschluss von Fußschaltern
- Arbeitstisch mit Rollen für leichtes Produkt-Handling.

Für den Edelstahluhreifer HDS-9 YM geben wir eine **Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie von 25 Jahren**.

Umreifmaschine - Umreifungsmaschine Edelstahl - HDS-9 YM

Kontaktaufnahme

Umreifmaschine - Umreifungsmaschine Edelstahl - HDS-9 YM

Technische Daten HDS-9 YM

Packstückgröße:	Min: 30 x 80 mm (B x H), Max: entsprechend Rahmengröße
Packstückgewicht:	Max: 100 kg
Leistung:	ca. 50 Umreifungen/Min.
Verschlussmaterial:	Polypropylenband in den Breiten 8,0 - 16,0 mm
Verschlussart:	Heißsiegelverschluss
Bandspannkraft:	50 - 700 N
Maschinenabmessung:	1580 x 664 x 1772 mm (LxBxH)
Standardrahmen:	600 x 650 mm (+/- 200) (LxH)
Tischhöhe:	entsprechend Packgutzuführung
Maschinengewicht:	220 kg
Anschlusswert:	3x400 V, 50 Hz
Anschlussleistung:	0,85 kW

Umreifmaschine - Umreifungsmaschine Edelstahl - HDS-9 YM

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/automatische-umreifungsmaschine-in-edelstahl-hds-6-md>